

G270U



95% (DCI-P3)



最高60Hz刷新率



旋转升降调节功能



产品亮点

4K 4K UHD超高清视觉体验

- 3840 × 2160 超高清分辨率，呈现更加细腻清晰的画面细节
- 60Hz刷新率配合5ms响应时间，确保稳定顺畅的视觉表现
- 适用于办公、多任务处理、设计及高精度内容显示

高亮度与广视角显示

- 300cd/m²高亮度，确保各种环境下清晰可见
- 178°超广视角，多个角度观看依然保持色彩准确
- 多角度观看，色彩与清晰度稳定，无明显衰减

专业级色彩表现

- 95% DCI-P3广色域，呈现丰富真实的色彩效果
- 支持10.7亿色显示，画面自然细腻、过渡平滑
- 支持HDR10技术，增强画面对比度与层次感

高亮度与可靠性

- 旋转升降底座，支持高度调节与角度调节，提升使用舒适度
- 三面微边框设计，增强沉浸感，适合多屏拼接使用
- 配备DP和HDMI接口，兼容电脑、笔记本及多种设备

产品规格

显示参数

尺寸	27"
分辨率	3840*2160
曲率	平面
屏幕比例	16:9
色准	$\Delta E \leq 2$
显示颜色	1.07B
色域	95% (DCI-P3)
亮度	300cd/m ²
对比度	1000 : 1
可视角度（水平/垂直）	178° (H)/178° (V)
加速响应时间(OD)	5ms
刷新率	60Hz
点距(mm)	0.1554 mm (H) × 0.1554 mm (V)
HDR10	支持

接口

接口	HDMI IN*2、DP IN*2、Earphone OUT*1、DC*1
----	---------------------------------------

电源参数

输入电压	直流12V 5A
电源类型	插墙式适配器

结构与计

升降旋转支架	升降高度（0~130mm）、垂直旋转（±90°） 俯仰角-5°~15°(±3°)
边框	三面微边框

尺寸与重量

含底座尺寸	614mm(W)x539mm(H)x225mm(D)
不含底座尺寸	614mm(W)x365mm(H)x63mm(D)
包装尺寸	681mm(W)x456mm(H)x173mm(D)
净重	5.8±0.3kg
毛重	7±0.3kg

包装清单

包装清单	简易说明书、保修卡、显示器底座、适配器、 HDMI信号线
------	---------------------------------



邮箱:
sales@amdox.com



官网:
www.amdox.com