

G270U



95% (DCI-P3)



最大60Hz対応



チルト調整対応



ハイライト

4K 4K UHD 超高精細表示

- 3840 × 2160 の4K超高解像度により、精細で鮮明な映像を実現
- 60Hzリフレッシュレートと5ms応答速度で安定した表示性能を提供
- オフィス作業、マルチタスク、設計および高精細表示用途に最適

プロフェッショナル色彩性能

- 95% DCI-P3の広色域により、豊かで正確な色彩を再現
- 10.7億色表示対応で、滑らかで自然な色のグラデーションを実現
- HDR10対応により、コントラストと映像の奥行きを向上

高輝度・広視野角ディスプレイ

- 300cd/m²の高輝度により、様々な環境でもクリアな表示を実現
- 178°の広視野角で、どの角度からでも安定した画質を維持
- 多角度視聴でも、色と鮮明さが安定しており、著しい劣化はありません

人間工学設計と柔軟な接続性

- 高さ調整・回転対応スタンドにより、快適な作業環境を実現
- 3辺狭額縁デザインにより、高い没入感とマルチモニター対応を実現
- DPおよびHDMIポート搭載で、様々な機器との接続が可能

基本仕様

※本仕様は、プロジェクトにより変更される場合があります。詳細は営業部までお問い合わせください

表示性能

サイズ	27インチ
解像度	3840*2160
曲面	平面
画面比率	16:9
色精度	$\Delta E \leq 2$
色数	1.07B
色域	DCI-P3 95%
輝度	300cd/m ²
コントラスト比	1000:1
視野角	178° (水平) / 178° (垂直)
応答速度 (OD)	5ms
リフレッシュレート	60Hz
画素ピッチ	0.1554mm(H)*0.1554mm(V)
HDMI10	対応

インターフェース

インターフェース	HDMI IN*2、DP IN*2、Earphone OUT*1、DC*1
----------	---------------------------------------

電源

入力電圧	DC 12V 5A
電源タイプ	壁掛けアダプター

機構設計

昇降回転スタンド	昇降高さ (0~130mm)、垂直回転 (±90°) 俯仰角 -5°~15° (±3°)
ベゼル	3辺狭額縁

サイズ・重量

本体サイズ (スタンド含む)	614mm(W)x539mm(H)x225mm(D)
本体サイズ (スタンドなし)	614mm(W)x365mm(H)x63mm(D)
梱包サイズ	674mm(W)x438mm(H)x175mm(D)
本体重量	5.8±0.3 kg
総重量	7±0.3 kg

梱包内容

梱包内容	説明書、保証書、モニタースタンド、 アダプター、HDMIケーブル
------	-------------------------------------

お問い合わせ:
sales@amdox.comFacebook:
AmdoxYouTube:
Amdoxホームページ:
www.amdox.com